

様式第3号(第5条、第10条—第12条関係)乙

(貫流ボイラー)

ボイラー明細書

種類						
最高使用圧力		MPa				
最大蒸発量		ton/hr				
ボ イ ラ ー の 構 造	伝熱面積	m ²				
	水管	材料		外径		
				mm		
		厚さ		周継手の方法		
			mm			
	管寄せ	材料	内径又は内法	穴のある側の厚さ	継手の方法	
			mm	mm		
	気水分離器	材料	胴の内径	胴の長さ	胴板の厚さ	
			mm	mm	mm	
	過熱器	形式	材料	過熱管の外径	過熱管の厚さ	
				mm	mm	
	節炭器	形式	材料	節炭器用管の外径(鑄鉄管にあっては、内径)	節炭器用管の厚さ	
				mm	mm	
	安全弁、逃がし弁又は逃がし管	種類	形式	呼び径(逃がし管にあっては、その内径)	個数	
			mm			
			mm			
自動制御装置の概要						
製造者名及び製造年月		令和 年 月				
工作責任者氏名						
※ 構造検査又は使用検査の別 (いずれかを○で囲む)		構造検査 ・ 使用検査				
※水圧試験圧力		MPa				
※検査場所及び検査年月日		令和 年 月 日				
※刻印番号						
※検査者の所属及び氏名						
※摘要						

備考

- 「安全弁、逃がし弁又は逃がし管」の欄の「種類」の項には、ばね安全弁、逃がし弁等の別を、同欄の「形式」の項には、揚程式、全量式等の別を記入するものとし、安全弁にあってはその構造を示す図面を添付する。
- ※印を付してある欄は、申請者において記入しないこと。
- ボイラーの構造を示す図面を添付すること。